

Foaminus[®] S-65

产品应用

- **Foaminus[®] S-65** 是一种专为各类乳胶体系设计的消泡剂，具有优异的动态消泡、抑泡效能及持久的消泡能力，相容性极佳，既有硅类消泡剂的性能又保持非硅消泡剂的相容性。可适用于各类乳胶漆、水性油墨、黏合剂的生产过程及苯乙烯、丁二烯、丙烯酸、聚氯乙烯及其共聚物、乙烯/醋酸乙烯和水溶性醇酸等胶乳体系。

产品特性

- 相容性佳
- 优异的动态消泡抑泡性能
- 适合多种树脂体系

产品物性

化学名称	聚醚改性硅酮
外观	乳白色液体
离子性能	非离子性
PH 值	6.0-8.0
粘度 (25°C)	1000-3000 mPa·s
固含量	50±1%
水溶性	溶于水

使用方法

- 可在生产制造过程直接添加，也可采用物料预分散后使用
- 涂料生产中，建议在研磨前添加总量的 50%，研磨后再添加 50%。
- 一般而言，添加量为总配方量的 0.2-0.5%，即可有效的消除和阻止泡沫的再生。

储存

常温保存 (5°C-40°C)，避免阳光直射，质保期 6 个月

包装

25kg/50kg/200kg 塑料桶
1000kg IBC 桶